



**PERFORMANCË MAKSIMALE
NË LAVANDERI**

UNIMAC® PËRMBLEDHJA E ARTIKUJVE 2022

UniMac[®]

Maximum performance



MË E MIRA NË INDUSTRI...

Lavanderia është gjithçka që ne bëjmë. Kjo është ajo që e bën markën tonë më të zgjedhur të rrobave të bizneseve në mbarë globin. Si një partner i preferuar për mikpritjen dhe operacionet e kujdesit afatgjatë në botë, klientët tanë na besojnë për zgjidhjet e lavanderisë që mbështeten nga përvoja dhe njohuritë gjithëpërfshirëse të industrisë. Ekspertiza jonë, së bashku me linjën tonë të produkteve me performancë të lartë, do t'ju ndihmojë të zhvilloni një funksionim efikas të larjes së rrobave që redukton kostot dhe rrit xhiron - duke ju ofruar gjithçka që ju nevojitet për të arritur nivelet më të larta të suksesit.

... MBËSHTETUR NGA LIDERAT BOTËROR MË TË BESUAR.

Të mbështetur nga Alliance Laundry Systems, prodhuesi më i madh profesional i pajisjeve të lavanderisë në botë, ne jemi në gjendje t'ju ofrojmë gjithçka që ju nevojitet për të siguruar sukses. Ndihma për dizejnimin e sistemeve tuaja ju ndihmon të maksimizoni efikasitetin tuaj. Shërbimi dhe mbështetja e mbajnë operimin tuaj në funksion. Testimi i pakrahasueshëm i produktit, në laboratorin tonë të fundit të testimit, siguron pajisjet më të besueshme në industri. Këto programe dhe shumë e shumë të tjera përbëjnë atë që ne e quajmë "Customer One®" - angazhimi ynë i palëkundur për të përmbushur asgjë më pak se kënaqësinë e plotë dhe totale të klientit.





Maximum Performance

Kjo broshurë pasqyron ofertën e plotë të produkteve dhe teknologjive UniMac. Kontaktoni shpërndarësin tuaj lokal UniMac për më shumë informacion.

MAKINERI LARËSE RIGID MOUNTED

G-Force nga 100 në 400 G



UC020



UC030



UC040



UC060



UC080



UC100

MAKINERI LARËSE RIGID MOUNTED

G-Force 200 G



UA80



UA105



UA135



UA180



UA240



UA280



UA332



UA520

G-Force 150 G

G-Force 100 G

MAKINERI LARËSE MEDICAL BARRIER

G-Force 350 to 370 G

Y' drum



UH180



UH180
Ekran Me prekje



UH240-280



UH240-280
Ekran Me prekje



UMB360-500



UMB360-500
Ekran Me prekje



UMB700



UMB700
Ekran Me prekje

MAKINERI THARËSE



DAM7



UHP250



UHP285



UHP345



UDR190



UDR250-345



UDR530-680



UDD285

HEKURAT

TIPI I CILINDRIT



I25



I30



FCU320



FCU500



FCUF500, FCUR500



FCUFF500

(Produktet e tjera me kërkesë)

KATALLOGU I PRODUKTEVE



UW045



UW065



UW085



UW105



UW130



UW160



UW200

MAKINERI LARËSE SOFT MOUNTED

G-Force 350 to 400 (530) G



SC70



UY65 - UY280



UY65 - UY280
Ekran Me prekje



UY350, UY450, UY600



UY350, UY450, UY600
Ekran Me prekje



UY800, UY1000, UY1200



UY800, UY1000, UY1200
Ekran Me prekje



UB900, UB1100



UB1400, UB1800



U*030



U*035



U*055



U*050, U*075



U*T30



U*T45



U*120



U*170, U*200



CROSSFOLDER



STACKER



FCU800



ACL370, ACL500
ACL600, ACL800



ACL80K

MAKINERI LARËSE UW 45/65 HARDMOUNT

Makinerit larëse UniMac® UW45 & 65 Hardmount janë evolucioni i ardhshëm i performancës industriale. Këto makina revolucionare përmbajnë një gamë të gjerë përmirësimesh që rrisin forcën dhe përmirësojnë performancën. Ne kemi përmirësuar tashmë liderin tonë në industri. Forca 300 G deri në 400 G të pabesueshme - më e shpejta në industri - për heqjen maksimale të ujit. Ne shtuam teknologjinë novatore të shpëlarjes OPTIspray™ për të ofruar një shpëlarje superiore duke përdorur edhe më pak ujë. Një derë e ridizajnuar përmban një sistem të kyçjes me rrota për të siguruar hapje dhe mbyllje të qetë.

TIPARET & BENEFITET

- **Ndërtimi industrial për të funksionuar 24/7.**
- **Ndihmon në reduktimin e kohës së tharjes dhe rritjen e xhiros me një forcë lider në industri 400 G.**
- **Teknologjia ekskluzive e shpëlarjes OPTIspray përdor deri në 39% më pak ujë, zvogëlon kohën e ciklit deri në 12% dhe lë 22% më pak mbetje kimike të larjes kundrejt cikleve më të mira të konkurrentëve, ndërkohë që ofron një larje më të mirë**
- **Motori më i madh ka 67% më shumë kuaj-fuqi sesa aparatet larëse të kabinës**
- **Zbulimi automatik i rrjedhjeve redukton në masë të madhe humbjen e ujit për shkak të bllokimeve ose**

MODELI	KAPACITETI
UW45	21,0 kg (45 lb)
UW65	28,0 kg (65 lb)

OPSIONET E KONTROLLIT UW

UNILINC® monitoron të gjithë dhomën tuaj të lavanderi. 41 cikle larjeje të personalizueshme ofrojnë funksionim tepër fleksibël, ndërsa rikujtuesit automatikë të shërbimit ndihmojnë në reduktimin e kohës së ndërprerjes. Veçoritë shtesë përfshijnë një ekran shumëgjuhësh të lehtë për t'u lexuar dhe aftësi opsionale të rrjeteve pa tel.

M30 ofron 30 programe të personalizueshme, duke përfshirë nivele të programueshme të ujit të krijuar për të reduktuar kostot e shërbimeve tuaja. Do të përfitonit gjithashtu nga aftësitë e avancuara diagnostikuese dhe aftësia për të programuar kontrollin manualisht nga një laptop.



MAKINERI LARËSE UW 85-200 HARDMOUNT

Me makinerit tona larëse Hardmount UW, UniMac® ju ofron më shumë mënyra për të përmirësuar efikasitetin e dhomës tuaj të lavanderi. Me forcë 300 G, ato japin kohë tharje jashtëzakonisht të shpejtë.

Kombinuar me kontrollet e avancuara UniLinc® dhe teknologjinë e shpëlarjes OPTIspray™, këto makineri rrisin produktivitetin tuaj dhe ulin kostot më shumë se çdo makineri tjetër në treg.

TIPARET & BENEFITET

- **Kushinetat cilindrike të përparme/sferike të pasme mund të përballojnë 200% më shumë forcë sesa kushinetat e tjera, duke e ndihmuar makinën tuaj të zgjasë më gjatë**
- **Korniza të salduara në mënyrë robotike, prej pllakash çeliku të cilat trajtojnë dridhjet dhe ngarkesat e pabalancuara**
- **Makina me inverter siguron fuqi të qetë dhe të besueshme për performancë optimale të larjes dhe shtrydhjes.**
- **Cilindrat të shpuar mbledhin ujin e larjes dhe krijojnë një kaskadë uji që bie butësisht gjatë çdo rrotullimi për të rritur aftësinë për shpëlarje**
- **Motorët me përmasa të mëdha lejojnë përdorimin gjatë gjithë orarit, duke rritur jetën e motorit si dhe produktivitetin tuaj**
- **Dizajni minimal i cilindrit kursen 45% të ujit**
- **Mentesha dhe doreza e fortë e kombinuar me një sistem të provuar të mbylljes së dyerve me gjilpërë/kamera lejon funksionimin e qetë të hapjes dhe mbylljes**
- **Hapjet e mëdha të dyerve ju lejojnë të futni dhe nxirrni ngarkesa më shpejt, duke përmirësuar produktivitetin tuaj në krahasim me markat konkurruese.**

MODELI	KAPACITETI
UW85	37,0 kg (85 lb)
UW105	45,0 kg (105 lb)
UW130	56,0 kg (130 lb)
UW160	68,0 kg (160 lb)
UW200	90,7 kg (200lb)

OPSIONET E KONTROLLIT UW

UNILINC® monitoron të gjithë dhomën tuaj të lavanderisë. 41 cikle larjeje të personalizueshme ofrojnë funksionim tepër fleksibël, ndërsa rikujtuesit automatikë të shërbimit ndihmojnë në reduktimin e kohës së ndërprerjes. Veçoritë shtesë përfshijnë një ekran shumëgjuhësh të lehtë për t'u lexuar dhe akses opsional me valë.

M30 ofron 30 programe të personalizueshme, duke përfshirë nivele të programueshme të ujit të krijuar për të reduktuar kostot e shërbimeve tuaja. Do të përfitonit gjithashtu nga aftësitë e avancuara diagnostikuese dhe aftësia për të programuar kontrollin manualisht nga një laptop.



MAKINERI LARËSE UA80-280 HARDMOUNT

TIPARET & BENEFITET

Shpejtësia e forcës G deri në 200 redukton kohën e tharjes dhe rrit xhiron (150G në UA332, 100G në UA520)

- Rrotullim normal me montim të ngurtë
- Panele inox
- Kazan dhe vaskë prej çeliku inox
- PROform – mikroprocesor plotësisht i programueshëm
- Valvula e madhe kullimi (Ø 76 mm)
- Hapje e madhe e derës për ngarkim dhe shkarkim të lehtë

OPSIONET E KONTROLLIT PROFORM

PROform CONTROL ofron 99 programe.

Jashtëzakonisht i gjithanshëm dhe i lehtë për t'u përdorur, ky kontroll i avancuar kompjuterik plotëson një sërë nevojash të specializuara. Me më shumë se 20 gjuhë të disponueshme, Kontrolli ynë PROform është jashtëzakonisht fleksibël dhe intuitiv për operatorët dygjuhësh. Përdoruesit mund të ndjekin lehtësisht statusin e çdo faze të ciklit të larjes dhe të modifikojnë të dhënat dhe parametrat në çdo kohë për të monitoruar efikasitetin maksimal.

MODELI	KAPACITETI
UA80	7,5 kg (20lb)
UA105	10,5 kg (25lb)
UA135	13,5 kg (30lb)
UA180	18 kg (40lb)
UA240	24 kg (55lb)
UA280	28 kg (70lb)
UA332	35 kg (80lb)
UA520	52 kg (120lb)



Regional availability : EU, MEA

MAKINERI LARËSE CABINET HARDMOUNT

Makineria larëse UniMac® Cabinet Hardmount ka të gjithë performancën, qëndrueshmërinë dhe efikasitetin që na bëjnë Lideri Botëror në lavanderi komerciale në një paketë më kompakte. Këto makina punëtore janë ndërtuar për performancë pa shqetësime. Një kornizë e rëndë, e optimizuar nga kompjuteri i reziston kushteve më të vështira të rrobave, ndërsa menaxhon më mirë ngarkesat e pabalancuara për efikasitet të rritur dhe funksionim më të qetë. Për të ndihmuar në uljen e kostove të shërbimeve dhe të punës, operatorët mund të zgjedhin nga pesë opsione të thjeshta të performancës për t'iu përshtatur çdo aplikacioni, duke ofruar fleksibilitet dhe kontroll të konsiderueshëm mbi funksionimin e rrobave tuaja.

TIPARET & BENEFITET

Shpejtësia e forcës deri në 200 G redukton kohën e tharjes dhe rrit xhirot

- Dizajni i kornizës i optimizuar nga kompjuteri është më i fortë se gjithmonë dhe ofron funksionim më të qetë
- Kushinetat dhe vulat me funksion të mirë
- Vetëpastruese, me katër ndarje
- Opsionet për ngrohjen e ujit me avull dhe elektrike

MODELS	CAPACITIES
UC20	8,0 kg (20 lb)
UC30	12,0 kg (30 lb)
UC40	18,0 kg (40 lb)
UC60	26,0 kg (60 lb)
UC80	37,0 kg (80 lb)
UC100	43,0 kg (100 lb)

OPSIONET E KONTROLLIT

M30 CONTROL ofron 30 programe të personalizueshme që mund t'i modifikoni për t'iu përshtatur nevojave tuaja specifike. Ky kontroll gjithashtu përmban 30 nivele të programueshme të ujit për të reduktuar përdorimin e ujit dhe programohet lehtësisht përmes portës infra të kuqe të kontrollit.

M9 CONTROL përmban 9 cikle të personalizueshme, 3 nivele uji dhe deri në 5 sinjale furnizimi për shpërndarjen e automatizuar të kimikateve të rrobave.



MAKINERI LARËSE SOFTMOUNT

Për lavanderitë në katet e sipërme ose instalime të tjera ku bazamenti i derdhur nuk është opsion, Makineritë Larëse UniMac® Softmount ofrojnë zgjidhjen perfekte. Sustat me spirale të rënda dhe amortizatorët e vendosur në mënyrë strategjike stabilizojnë makinëritë, duke thithur dridhjet e ngarkesës jashtë ekuilibrit. Me një sistem të avancuar të inverterit, këto makineri të gjithanshme ofrojnë shpejtësi unike shtrydhjeje të kalibruar për lloje të caktuara ngarkesash, në mënyrë që të përdoret sasia ideale e ujit dhe energjisë ose gazit. Shtrdhja me shpejtësi të lartë gjithashtu kontribuon në kursime, duke reduktuar kohën e tharjes deri në 40 për qind. Me konstruktion të ngurtë çeliku dhe një dizajn me forca industriale, makineritë tanë Softmount arrijnë nivele të larta të efikasitetit, cilësisë dhe qëndrueshmërisë. Me opsionet e ciklit të konsumit të ulët të ujit dhe energjisë, UniMac Softmount ofrojnë performancë efikase dhe reduktim të kostove të punës dhe shërbimeve.

TIPARET & BENEFITET

Shtrydhja me shpejtësi të lartë prej 350-400 G-Force rezulton në rritje të xhiros duke lejuar që lavanderia juaj të funksionojë me efikasitetin optimal

- Dizajn modular i kushinetave për jetë të gjatë dhe shërbim të lehtë
- Bllokimi i fortë i derës me përmasa të mëdha dhe menteshat e gjera të derës ofrojnë forcë dhe stabilitet
- Panele anësore të përforcuara për rritje të forcës dhe qëndrueshmërisë
- Valvola të mëdha kullimi për rritjen e xhiros
- Panelet e përparme, të sipërme dhe anësore prej çeliku inox, tamburi i brendshëm dhe vaskë
- Hapje të mëdha dyersh për ngarkim dhe shkarkim të lehtë

OPSIONET E KONTROLLIT PROFORM

PROform CONTROL ofron një maksimum prej 99 programesh. Jashtëzakonisht i gjithanshëm dhe i lehtë për t'u përdorur, ky kontroll i avancuar kompjuterik plotëson një sërë nevojash të specializuara. Me më shumë se 20 gjuhë të disponueshme, Kontrolli ynë PROform është jashtëzakonisht fleksibël dhe intuitiv për operatorët dygjuhësh. Përdoruesit mund të ndjekin lehtësisht statusin e çdo faze të ciklit të larjes dhe të modifikojnë të dhënat dhe parametrat në çdo kohë për të monitoruar efikasitetin maksimal.

MODELI	KAPACITETI	MODELI	KAPACITETI
UY65*	6,5 kg (14 lb)	UY350	35,0 kg (77 lb)
UY80*	7,5 kg (20 lb)	UY450	45,0 kg (99 lb)
UY105*	10,5 kg (25 lb)	UY600	60,0 kg (132 lb)
UY135*	13,5 kg (30 lb)	UY800	80,0 kg (180 lb)
UY180*	18,0 kg (40 lb)	UY1000	100,0 kg (230 lb)
UY240*	24,0 kg (55 lb)	UY1200	120,0 kg (275 lb)
UY280*	28,0 kg (65 lb)		



SOFTMOUNT

Për lavanderitë në katet e sipërme ose instalime të tjera ku bazamenti i derdhur nuk është option, Makineritë Larëse UniMac® Softmount ofrojnë zgjidhjen perfekte. Sustat me spirale të rënda dhe amortizatorët e vendosur në mënyrë strategjike stabilizojnë makinëritë, duke thithur dridhjet e ngarkesës jashtë ekuilibrit. Me një sistem të avancuar të inverterit, këto makineri të gjithanshme ofrojnë shpejtësi unike shtrydhjeje të kalibruar për lloje të caktuara ngarkesash, në mënyrë që të përdoret sasia ideale e ujit dhe energjisë ose gazit. Shtrydhja me shpejtësi të lartë gjithashtu kontribuon në kursime, duke reduktuar kohën e tharjes deri në 40 për qind. Me konstruktion të ngurtë çeliku dhe një dizajn me forcë industriale, makineritë tanë Softmount arrijnë nivele të larta të efikasitetit, cilësisë dhe qëndrueshmërisë. Me opsionet e ciklit të konsumit të ulët të ujit dhe energjisë, UniMac Softmount ofrojnë performancë efikase dhe reduktim të kostove të punës dhe shërbimeve.

TIPARET & BENEFITET

Shtrydhja me shpejtësi të lartë prej 400 G-Force rezulton në rritje të xhiros duke lejuar që lavanderia juaj të funksionojë me efikasitetin optimal

- Dizajn modular i kushinetave për jetë të gjatë dhe shërbim të lehtë
- Bllokimi i fortë i derës me përmasa të mëdha dhe menteshat e gjera të derës ofrojnë forcë dhe stabilitet
- Panele anësore të përforcuara për rritje të forcës dhe qëndrueshmërisë
- Valvola të mëdha kullimi për rritjen e xhiros
- Panelet e përparme, të sipërme dhe anësore prej çeliku inox, tamburi i brendshëm dhe vaskë
- Hapje të mëdha dyerësh për ngarkim dhe shkarkim të lehtë

MODELI	KAPACITETI	MODELI	KAPACITETI
UY65	6,5 kg (14 lb)	UY350	35,0 kg (77 lb)
UY80	7,5 kg (20 lb)	UY450	45,0 kg (99 lb)
UY105	10,5 kg (25 lb)	UY600	60,0 kg (132 lb)
UY135	13,5 kg (30 lb)	UY800	80,0 kg (180 lb)
UY180	18,0 kg (40 lb)	UY1000	100,0 kg (230 lb)
UY240	24,0 kg (55 lb)	UY1200	120,0 kg (275 lb)
UY280	28,0 kg (65 lb)		

OPSIONET E KONTROLLIT PROFORM

PROform Touch CONTROL ofron një kontroll me ekran me prekje 7" me një ekran intuitiv me ngjyra të plota për një përvojë optimale larjeje. Zgjidhni programin që ju nevojitet në ndërfaqen e lehtë për t'u përdorur, nisni rrobat tuaja me vetëm 2 prekje dhe ndiqni statusin e lavatriçes gjatë gjithë ciklit. Ky kontroll është i disponueshëm në 34 gjuhë dhe është i organizuar për navigim të thjeshtë. Përditësoni programet e larjes manualisht në makinë, përdorni një memorie USB ose përditësoni në kompjuterin tuaj nëpërmjet LMS. Për më tepër, një sinjal i fundit të ciklit ju lejon të maksimizoni efikasitetin.



THARËSJA TUMBLE

Me ekuilibrin e përsosur të temperaturës së tharjes, modelit të rrjedhës së ajrit dhe hapësirës së përdorshme të cilindrit, tharëset UniMac® janë të dizajnuara në mënyrë unike për kohë të shpejta tharjeje dhe efikasitet maksimal të energjisë. Teknologjitë e avancuara si OPTidry® Teknologjia e Parandalimit të Mbitharjes, e cila ndalon automatikisht ciklin në momentin e saktë kur ngarkesa arrin nivelin e saj optimal të tharjes, përshpejton procesin e tharjes dhe minimizon kostot e energjisë, punës dhe zëvendësimit të tekstileve. Plus, një derë çeliku shumë e madhe e kthyeshme lejon akses të përshtatshëm dhe efikas, ndërsa një filtër me garzë vetë-pastruese eliminon nevojën për të pastruar manualisht filtrin pas çdo përdorimi.

Të dizajnuara dhe të ndërtuara me mjeshtëri me materiale premium, Tharëset UniMac Tumble janë ndërtuar për performancë pa shqetësime. Për më shumë qetësi, sistemi ynë opsional i pajisur me reagim automatik me djegie (C.A.R.E.) shërben si një sistem shuarjeje zjarri për rrobat tuaja. Në rast të pamundur të zjarrit të rrobave brenda cilindrit, një sistem kolektor me shumë porte ngop cilindrin me ujë dhe aktivizon një alarm në një vend të largët.

UniMac tani ju ofron zgjedhjen e dy gamave të tubave për të përmbushur më së miri nevojat tuaja. Gama ECO-Line ofrohet në produktet UU030, UU035, UU055 dhe UU075. Linja UniMac ECO e tumblerëve përmban një hyrje më të ulët të energjisë dhe rrjedhimisht një përdorim më të ulët të energjisë në krahasim me linjat tona të tubave Classic. Kjo gamë ofron një zgjidhje për përdoruesit fundorë që synojnë normat më të ulëta të konsumit të energjisë në industrinë e tyre.

TIPARET & BENEFITET

Teknologjia e parandalimit të tharjes së tepërt OPTidry eliminon kostot e energjisë, punës që lidhen me tharje të tepërt, duke reduktuar humbjen e fibrave deri në 31%

- Sistemi i ngrohjes me shumë djegës ofron shpejtësi, kontroll i qëndrueshëm i temperaturës
- Filtri me garzë vetëpastruese
- Cilindër çeliku i galvanizuar i paralyer
- Guarnicioni i derës prej gome të rëndë 22 mm me jetëgjatësi

OPSIONET E KONTROLLIT

UNILINC®, Sistemi kryesor i kontrollit të UniMac, monitoron të gjithë dhomën tuaj të lavanderisë. 41 cikle të tharjes automatike dhe tharjes me kohë ofrojnë jashtëzakonisht fleksibël funksionimin, ndërsa rikujtuesit automatikë të shërbimit ndihmojnë në reduktimin e kohës së ndërprerjes. Veçoritë përfshijnë një ekran shumëgjuhësh të lehtë për t'u lexuar dhe akses opsional me valë që ju lejon të monitoroni nga distanca të gjitha rrobat tuaja.

PROGRAMMABLE CONTROL lejon ruajtjen e çdo kombinimi deri në 30 cikle tharjeje automatike dhe tharje me kohë.

DUAL DIGITAL TIMERS lejojnë operatorin të zgjedhë temperaturën ideale, kohën e ngrohjes dhe kohën e ftohjes për çdo përdorim.



MODELI	KAPACITETI	MODELI	KAPACITETI
UU030	13,5 kg (30 lb)	UU075	32,0 kg (75 lb)
UU035	17,0 kg (35 lb)	UU120	51,0 kg (120 lb)
UU050	26,5 kg (50 lb)	UU170	70,0 kg (170 lb)
UU055	24,5 kg (55 lb)	UU200	83,0 kg (200 lb)

THARËSRJA STACK TUMBLE

Për operacionet e lavanderisë që nuk kanë hapësirë të mjaftueshme në dysheme për të akomoduar sasi të tyre të mëdha të rrobave, tharëset UniMac® Stack Tumble ofrojnë qëndrueshmëri, shpejtësi dhe efikasitet të pakrahasueshëm në një paketë lehtësisht të menaxhueshme. Me këto makineri që kursejnë hapësirë, mund të shtoni 30 ose 42 kg në funksionimin e larjes së rrobave. Ashtu si tharëset standarde UniMac këto tharëse balancojnë në mënyrë të përsosur temperaturën e tharjes, modelin e rrjedhës së ajrit dhe hapësirën e përdorshme të cilindrit për efikasitet maksimal të energjisë, shkurtimin e kohës së tharjes dhe uljen e kostove të përdorimit dhe punës. Dhe i projektuar për t'u përshtatur përmes një porte standarde 914,4 mm, instalimi është fleksibël dhe i lehtë. UniMac tani ju ofron zgjedhjen e dy llojeve së tubave për të përmbushur më së miri nevojat tuaja.

Gama ECO-Line ofrohet në produktet UUT30 dhe UUT45. Linja UniMac ECO e tumblerëve përmban një hyrje më të ulët të energjisë dhe rrjedhimisht një përdorim më të ulët të energjisë në krahasim me linjat tona të tubave Classic. Kjo gamë ofron një zgjidhje për përdoruesit fundorë që synojnë normat më të ulëta të konsumit të energjisë në industrinë e tyre.

TIPARET & BENEFITET

- **Derë çeliku me cilësi të lartë, të kthyeshme dhe mentesha të rënda**
- **Guarnicioni i derës prej gome të rëndë 22 mm me jetëgjatësi të lartë**
 - **Teknologjia e disponueshme për parandalimin e tharjes së tepërt OPTidry® eliminon kostot e energjisë, punës të lidhura me tharjen e tepërt**
 - **Filtri me garzë vetëpastruese**
 - **Cilindër çeliku i galvanizuar i paralyer**

MODELI	KAPACITETI
UUT30	2 × 15,0 kg (30 lb)
UUT45	2 × 21,0 kg (45 lb)

OPSIONET E KONTROLLIT

UNILINC®, sistemi kryesor i kontrollit të UniMac, monitoron të gjithë dhomën tuaj të lavanderisë. 41 cikle të tharjes automatike dhe tharjes me kohë ofrojnë funksionim jashtëzakonisht fleksibël, ndërsa rikujtuesit automatikë të shërbimit ndihmojnë në reduktimin e kohës së ndërprerjes. Veçoritë përfshijnë një ekran shumëgjuhësh të lehtë për t'u lexuar dhe akses opsional me valë që ju lejon të monitoroni nga distanca të gjitha rrobat tuaja.

PROGRAMMABLE CONTROL lejon ruajtjen e çdo kombinimi deri në 30 cikle tharjeje automatike dhe tharje me kohë.

DUAL DIGITAL TIMERS lejon të zëvendësohet temperatura ideale, kështu që mund të përdoret për çdo përdorim.



THARËSJA COMMERCIAL TUMBLE

Tharëset komerciale UniMac UDR kombinojnë një fluks ajri radial dhe aksial, duke rezultuar në një konsum të reduktuar energjie duke ruajtur performancën e jashtëzakonshme të tharjes.

OPSIONET E KONTROLLIT

EASY CONTROL ofron një funksionim të thjeshtë dhe të lehtë për përdoruesit përmes 3 cikleve të para-programuara. Mesazhet e gabimit shfaqen në komandë për shërbim efikas dhe efektiv. Temperatura mund të programohet lirisht me një shkallë rritjeje.

FLEX CONTROL plotësisht funksional vjen me 9 programe standarde dhe ka deri në 20 gjithsej në dispozicion. Cikli i tharjes mund të monitorohet nga treguesit e statusit në kontroll dhe disponohet në 16 gjuhë. Temperatura, koha e tharjes dhe koha e ftohjes janë plotësisht të programueshme.

TIPARET & BENEFITET

- **Kazan standard inox me diametër të madh**
- **Mikroprocesor i lehtë për t'u përdorur (ECT)**
- **Kazan inovative e fryrë**
- **Kombinimi i rrjedhës së ajrit radial dhe aksial**
 - transferimi maksimal i nxehtësisë
 - konsumi i ulët i energjisë
 - Koha e shkurtër e tharjes
- **Hapje e madhe e derës për ngarkim dhe shkarkim të lehtë**
- **Kthim opsional për artikujt e mëdhenj**

MODELI	KAPACITETI
UDR190	9,0 kg (20 lb)
UDR250	11,0 kg (24 lb)
UDR285	13,0 kg (27 lb)
UDR345	16,0 kg (35 lb)
UDR530	24,0 kg (53 lb)
UDR680	35,0 kg (77 lb)
UDD285	2 x 13,0 kg (2x 27lb)



THARËSJA PUMP TUMBLE

Për operacionet e larjes së rrobave që nuk janë të përshtatshme për koston e shtuar dhe instalimin e kanalizimeve të mjaftueshme, tharëset me pompë nxehtësie UniMac® ofrojnë një zgjidhje efikase. Linja e tubit të pompës së nxehtësisë nuk kërkon asnjë kanal ventilimi pasi riciklimi 100% i ajrit të mbeturinave nëpërmjet ftohjes së shpejtë heq lagështinë ndërsa ngrohja e shpejtë rezulton në rifutjen e nxehtësisë në cilindrin e tharjes. Furnizuesit e pompës së nxehtësisë së UniMac reduktojnë energjinë me më shumë se 70% në krahasim me mekanizmat e ngjashëm tharëse që kursejnë kostot e shërbimeve tua. Nevojitet një infrastrukturë minimale elektrike pasi nevojiten vetëm 3,6 kW (12,284 BTU/orë) e fuqisë totale të hyrjes.

TIPARET & BENEFITET

- **Sistemi standard i vetëpastrimit përdor kondensimin për të shpëlarë shkëmbyesin e nxehtësisë duke zvogëluar sasinë e garzëve dhe ndotësve të huaj për rroba më të pastra dhe mirëmbajtje të reduktuar**
- **Boshti prej çeliku dhe kushinetat e dyfishta zgjasin jetën e pajisjes suaj**
- **Sensori opsional i lagështisë parandalon tharjen e tepërt**
- **Një sistem qendror i tensionit të rripit mundëson lehtësinë e shërbimit**
- **Sistemi i larjes mekanike opsionale përdor ujë nën presion për të pastruar në mënyrë efikase shkëmbyesin e nxehtësisë**
- **Kthim opsional për artikujt e mëdhenj**

MODELI	KAPACITETI
UHP250	11,0 kg (24 lb)
UHP285	13,0 kg (27 lb)
UHP345	16,0 kg (35 lb)



OPSIONET E KONTROLLIT

EASY CONTROL ofron një funksionim të thjeshtë dhe të lehtë për përdoruesit përmes 3 cikleve të para-programuara. Mesazhet e gabimit shfaqen në komandë për shërbim efikas dhe efektiv. Temperatura mund të programohet lirisht me një shkallë rritjeje.

FLEX CONTROL plotësisht funksional vjen me 9 programe standarde dhe ka deri në 20 gjithsej në dispozicion. Cikli i tharjes mund të monitorohet nga treguesit e statusit në kontroll dhe disponohet në 16 gjuhë. Temperatura, koha e tharjes dhe koha e ftohjes janë plotësisht të programueshme.



MAKINERI LARËSE MEDICAL BARRIER

Makineria Larëse UniMac® Medical Barrier janë projektuar posaçërisht për të ofruar një larje me cilësi të lartë duke neutralizuar kërcënimin e ndotjes mikrobiologjike. Nëpërmjet konceptit të barrierës, një mur fizik ndan anën e ngarkimit nga ana e shkarkimit dhe kontakti midis tekstileve të pastra dhe të ndotura eliminohet, duke siguruar higjienë optimale. Ndërsa siguria është prioriteti kryesor për spitalet dhe mjediset e kujdesit shëndetësor, kursimi i kohës dhe parave janë gjithashtu shumë të rëndësishme. Shpejtësitë e larta të nxjerrjes reduktojnë kohën e tharjes dhe një dizajn i rëndë minimizon kohën e ndërprerjes dhe kostot e mirëmbajtjes.

Plus, zvogëlimi i hapësirës midis vaskës së brendshme dhe të jashtme, kontrolli automatik i niveleve të ujit dhe një sistem përzierjeje që përzien vazhdimisht ujin e nxehtë dhe të ftohtë për të arritur kombinimin e dëshiruar të temperaturës për të kontrolluar përdorimin e ujit dhe energjisë.

TIPARET & BENEFITET

Gjatë shkarkimit heq më shumë ujë gjatë ciklit të larjes duke dhënë kohë më të shpejta tharjeje dhe uljen e kostove të energjisë

- **Konstruksioni inox siguron qëndrueshmëri dhe jetë më të gjatë**
- **Hapje e madhe e derës për ngarkim dhe shkarkim të lehtë**
- **Lidhjet e pompës së sapunit të lëngshëm dhe shpërndarësi i sapunit me 5 ndarje ofrojnë fleksibilitet për shpërndarjen automatike ose manuale**
- **Valvulat e mëdha të shkarkimit rezultojnë në kullim dhe kohë më të shpejtë të ciklit**
- **Opsionet e ciklit të konsumit të ulët të ujit dhe energjisë**

OPSIONET E KONTROLLIT

PROFORM CONTROL (vetëm UH & UMB) ofron një maksimum prej 99 programesh. Tejet i gjithanshëm dhe i lehtë për t'u përdorur, kontrolli i avancuar i kompjuterit plotëson një sërë nevojash të specializuara. Me më shumë se 20 gjuhë të disponueshme, Kontrolli ynë PROform është jashtëzakonisht fleksibël dhe intuitiv për operatorët dygjuhësh. Përdoruesit mund të ndjekin lehtësisht statusin për çdo fazë të ciklit të larjes dhe modifikoni të dhënat dhe parametrat në çdo kohë për të monitoruar efikasitetin maksimal.

MICRO CONTROL (vetëm UB) është një kontroll i plotë kompjuterik me një ekran grafik që përmban 99 programe në mbi 20 gjuhë. Karakteristika të tjera përfshijnë kontrollin e temperaturës dhe nivelet e programueshme të ujit. Nëpërmjet përdorimit të programeve të personalizueshme të larjes, ju keni fleksibilitetin për të përshtatur ciklet e larjes sipas nevojave specifike.

MODELI	KAPACITETI	MODELI	KAPACITETI
UH180	18,0 kg (40 lb)	UMB360	36,0 kg (79 lb)
UH240	24,0 kg (55 lb)	UMB500	50,0 kg (110 lb)
UH280	28,0 kg (65 lb)	UMB700	70,0 kg (154 lb)
		UB900	90,0 kg (198 lb)
		UB1100	110,0 kg (242 lb)
		UB1400	140,0 kg (308 lb)
		UB1800	180,0 kg (396 lb)



MAKINERI LARËSE MEDICAL BARRIER

Makineria Larëse UniMac® Medical Barrier janë projektuar posaçërisht për të ofruar një larje me cilësi të lartë duke neutralizuar kërcënimin e ndotjes mikrobiologjike. Nëpërmjet konceptit të barrierës, një mur fizik ndan anën e ngarkimit nga ana e shkarkimit dhe kontakti midis tekstileve të pastra dhe të ndotura eliminohet, duke siguruar higjienë optimale. Ndërsa siguria është prioriteti kryesor për spitalet dhe mjediset e kujdesit shëndetësor, kursimi i kohës dhe parave janë gjithashtu shumë të rëndësishme. Shpejtësitë e larta të nxjerrjes reduktojnë kohën e tharjes dhe një dizajn i rëndë minimizon kohën e ndërprerjes dhe kostot e mirëmbajtjes.

Plus, zvogëlimi i hapësirës midis vaskës së brendshme dhe të jashtme, kontrolli automatik i niveleve të ujit dhe një sistem përzierjeje që përzien vazhdimisht ujin e nxehtë dhe të ftohtë për të arritur kombinimin e dëshiruar të temperaturës për të kontrolluar përdorimin e ujit dhe energjisë.

TIPARET & BENEFITET

Gjatë shkarkimit heq më shumë ujë gjatë ciklit të larjes duke dhënë kohë më të shpejta tharjeje dhe uljen e kostove të energjisë

- **Konstruksioni inox siguron qëndrueshmëri dhe jetë më të gjatë**
- **Hapje e madhe e derës për ngarkim dhe shkarkim të lehtë**
- **Lidhjet e pompës së sapunit të lëngshëm dhe shpërndarësi i sapunit me 5 ndarje ofrojnë fleksibilitet për shpërndarjen automatike ose manuale**
- **Valvulat e mëdha të shkarkimit rezultojnë në kullim dhe kohë më të shpejtë të ciklit**
- **Opsionet e ciklit të konsumit të ulët të ujit dhe energjisë**

OPSIONET E KONTROLLIT

PROFORM TOUCH CONTROL ofron një kontroll me ekran me prekje 7 inç me një ekran intuitiv me ngjyra të plota për një përvojë optimale të larjes. Zgjidhni programin që ju nevojitet në ndërfaqen e lehtë për t'u përdorur, nisni rrobat tuaja me vetëm 2 prekje dhe ndiqni statusin e lavatriçes gjatë gjithë ciklit.

Ky kontroll është i disponueshëm në 34 gjuhë dhe është i organizuar për navigim të thjeshtë. Përditësoni programet e larjes manualisht në pajisje, përdorni një memorie USB ose përditësoni në kompjuterin tuaj nëpërmjet LMS. Për më tepër, një sinjal i fundit të ciklit ju lejon të maksimizoni efikasitetin.

MODELI	KAPACITETI	MODELI	KAPACITETI
UH180	18,0 kg (40 lb)	UMB360	36,0 kg (79 lb)
UH240	24,0 kg (55 lb)	UMB500	50,0 kg (110 lb)
UH280	28,0 kg (65 lb)	UMB700	70,0 kg (154 lb)

HEKURAT FLATWORK CHEST HEATED

Hekurat chest heated ACL janë konkurruese në lidhje me hekurat me cilindra, por kanë një kapacitet më të lartë hekurosjeje dhe një konsum të ulët energjie. Kapaciteti i lartë dhe kostoja më e ulët e prodhimit rezultojnë në një përfitim më të lartë.

Pjesa e përparme e salduar me lazer siguron kontakt të vazhdueshëm midis tekstileve dhe rrotullës, kështu që cilësia premium e rezultatit përfundimtar është e garantuar. Kjo rezultojnë në një përfundim cilësor të tekstileve në cdo kohë.

Gama e ACL përfshin hekura me 1 rrotull dhe 2 hekura, 4 diametra rrotullash dhe mundësinë që makineritë të kenë një kënd kontakti 278° (K) duke rezultuar në një makinë me performancë më të lartë.

Roletat ACL mund të kombinohen me 2 lloje ushqyesh (AAFV & AVFV), 2 lloje palosje peshqirësh (ATFV-C3 & ATFV-MF) ose me një palosje carcafësh (ASFV). Për më shumë informacion, kontaktoni me menaxherin rajonal të shitjeve.

MODELI	DIAMETER RULIT
ACL370	370mm
ACL370	500mm
ACL370	600mm
ACL800 – 1 rul	800mm
ACL800 – 2 rula	800mm
ACL80K – 1 rul	800mm
ACL80K – 2 rula	800mm



Regional availability : EU, MEAI, APAC

HEKUR CILINDRIK FLATWORK

TIPARET & BENEFITET

HEKURI I CHEST HEATED:

- Gama e I e hekurave industrial Chest Heated është e përshtatshme për aplikime të vogla për shkak të dimensioneve të vogla dhe përdorimit të lehtë.
- Pllaka prej druri ofron jetëgjatësi më të lartë, ndërkohë mbrojtja e gishtave dhe butonat e emergjencës ofrojnë siguri për përdoruesin.
- Kontrolli i mikroprocesorit ofron termorregullim elektronik duke siguruar shpërndarje më të mirë të temperaturës dhe konsum të reduktuar të energjisë
- I disponueshëm në diametra dhe gjatësi ruli 250 mm (10") dhe 300 mm (12") që variojnë nga 1000 mm (39") deri në 2000 mm (79")



I25

HEKURA FCU CYLINDER HEATED

- Gama FCU e hekurave industrial cilindrik janë të lehtë për tu përdorur, kompakt dhe një product me kualitet të lartë për lavanderinë tuaj.
- Mjaft e lehtë për t'u përdorur nga një përdorues i vetëm, ndërsa konstruksioni i posaçëm i çelikut të bojlerit siguron transferim efikas të nxehtësisë dhe ndërtim me cilësi të lartë lejon një jetëgjatësi më të gjatë
- Kontrolli i mikroprocesorit është i përshtatshëm për përdoruesit me deri në 20 programe të disponueshme shpejtësi të programueshme dhe opSION për të ndryshuar shpejtësinë gjatë funksionimit
- I disponueshëm në diametra të rullit 320 mm (13"), 500 mm (20") dhe 800 mm (32") dhe gjerësi përfundimi që variojnë nga 1600 mm (63") deri në 3200 mm (126")



FCU320

HEKURA FCUR/F CYLINDER HEATED:

- GAMA FCUR/F e hekurave industrial cylinder heated ofron mundësinë për opsionin e futjes nga para ose pas për të plotësuar më së miri nevojat e operacioneve tuaja të lavanderisë.
- Një shirit standard antistatik (vetëm FCUF) siguron një proces palosjeje të qetë duke hequr ngarkesën elektrostatische, duke shmangur ngjitjen e rrobave ndërsa një sensor optik lejon palosjen e rrobave në mënyra të ndryshme
- E disponueshme në diametra të rullit 500 mm (20") dhe gjerësi përfundimi që variojnë nga 2000 mm (79") deri në 3200 mm (126")
- Kontrolli i mikroprocesorit është i përshtatshëm për përdoruesit me deri në 20 programe të disponueshme, shpejtësi të programueshme dhe opSION për të ndryshuar shpejtësinë gjatë funksionimit
- Modeli FCUF: me gjatësi të integruar. Konfigurime të ndryshueshme për palosje



FCU800

HEKURA FCUFF CYLINDER HEATED:

- Gama FCUFF e hekurave industrial cylinder heated ofron operacione të plota për lavanderinë tuaj me një system të integruar dhe system palosjeje.
- Kontrolli i mikroprocesorit, standard në serinë FCUFF500, është një mikroprocesor i lehtë për t'u përdorur me 20 programe të paracaktuara, ndërkohë që ofron opsionin e modalitetit të kundërt kur nevojitet.
- I disponueshëm në diametra të rullit 500 mm (20") dhe gjerësi përfundimi që variojnë nga 2000 mm (79") në 3200 mm (126")



FCUF/R500

HEKURI CROSSFOLDER

- Fleksibilitet për të zgjedhur midis 1, 2 ose 3 palosjeve
- 4 sensorë optikë sigurojnë gjerësinë konstante të tekstileve të palosura



FCUFF500

MAKINERI THARËSE TË PPE-VE TË ZJARKARËVE

UniMac® – është njohur në mbarë botën si prodhuesi kryesor i pajisjeve profesionale të lavanderisë. Makinaria e tharjes së pajisjeve mbrojtëse personale të zjarrfikësit (PPE) u ofron shërbimeve të zjarrit mjetet për të tharë në mënyrë efektive, efikase dhe të sigurt pajisjet mbrojtëse - me koston më të ulët. I projektuar posaçërisht për të parandaluar konsumimin e PPE-së tuaj, makinaria jonë e tharjes përdor një sistem unik të rrjedhës së ajrit që qarkullon ajrin e nxehtë brenda dhe përreth pajisjes, duke siguruar tharje të sigurt dhe efikase, veçanërisht në zona të vështira për t'u tharë. Kabineti i tharjes PPE ofron programe të paracaktuara që reduktojnë në masë të madhe kohën e tharjes, duke i kthyer pajisjet tuaja në shërbim shpejt. Çdo njësi përfshin një raft të veçantë tharjeje për çizmet dhe dorezat – një veçori standarde që mund të kushtojë më shumë me markat konkurruese. Ne përdorim një proces të dyfishtë të rrjedhës së ajrit dhe një sistem fryrës efikas për të detyruar ajrin e riqarkulluar dhe të nxehtë brenda, lart dhe rreth pjesës së jashtme të pajisjes suaj, duke siguruar që PPE juaj të jetë tharë plotësisht dhe duke mbajtur kostot tuaja të shërbimeve të ulëta.

TIPARET & PERFITIMET

- **Dyert hapen në kënd të plotë 180°**
- **Këmbë të rregullueshme niveluese**
- **Hapësirë për deri në 15 çizme/dorashka**
- **Dizajn unik i raftit për heqjen maksimale të ujit**
- **Bojë e aplikuar në mënyrë elektrostatische për ngjitje superiore dhe rezistencë ndaj korrozionit**
- **Raft opsional për shërbime**
- **Përputhet me udhëzimet NFPA 1851**

MODELI

DC4

DC8

DC8HP

DC16

FDC6

KONTROLLI I DMP

DMP CONTROL ofron 5 cikle të programueshme që reduktojnë në masë të madhe kohën e tharjes, duke e kthyer pajisjen tuaj në shërbim shpejt. Kontrolli monitoron një temperaturë prej 38 gradë Celsius të makinerisë



LËRËSET DHE THARËSET PROFESIONALE

SC70

Larësja profesionale SC70 është disenjuar për hapësira të vogla dhe ka një kapacitet prej 7 KG. Krahas programeve standarde të larjes, SC70 ofron gjithashtu cikle specifike për leckat, peshqirët industrialë me mikrofibrë, dezinfektim, pambuk dhe sintetike.

DAM7 – DAMC7 – DAM7HP

Tharëset profesionale kanë të njëjtin kapacitet si larëset, 7 kg, dhe ndryshojnë në procese nga tharëset me ajrim, me kondensator dhe me pompë nxehtësie. Këto njësi shpesh instalohen në apartamente, objekte Wellnessi, klube sportive ose në anije detare. Të dyja larësja dhe tharësja profesionale kanë një konsum të ulët energjie.

Tharësit DAM6 janë të pajisura me teknologjinë AutoDry; makina përcakton automatikisht kohën e tharjes dhe parandalon tharjen e tepërt të textileve.

MODEL	NGROHJA	KAPACITETI
SC70		6,5 kg (14lb)
DAM7	Me ajrim	6,5 kg (14lb)
DAMC7	Me kondesim	6,5 kg (14lb)
DAM7H P	Pomp nxehtësie	6,5 kg (14lb)







**TO LEARN MORE, OR TO FIND A DISTRIBUTOR IN YOUR AREA, VISIT UNIMAC.COM
ALLIANCE LAUNDRY SYSTEMS - SHEPARD ST, RIPON WI 54971 - 1.800.587.5458**

Konsultohuni me distributorin tuaj UniMac® për detaje. Për informacionin më të saktë, udhëzuesi i instalimit duhet të përdoret për të gjitha qëllimet e projektimit dhe ndërtimit. Për shkak të përmirësimeve të vazhdueshme të produktit, dizajni dhe specifikimet mund të ndryshojnë pa paralajmërim. Sistemet e menaxhimit të cilësisë në objektin Ripon të Alliance Laundry Systems janë regjistruar sipas ISO 9001:2008.

Brochure-ProductRange-sqi-Perkthyer